



**Fatelli Caterina S.r.l.**  
**Ingrosso - Dettaglio**

**Novità Autunnali 2023**



**Visita il nostro sito [www.fatelliacaterinasrl.com](http://www.fatelliacaterinasrl.com)**

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

## NOVITA' AUTUNNALI 2023

	<p><b>RXS0206032</b></p> <p><b>BOX 250 TASSELLI Ø 6 CON VITE + PUNTA OMAGGIO</b></p> <p>Secchiello con tasselli universali in nylon Handyplug-RX, colore giallo, con viti TPS per truciolare</p>		<p><b>HP0105053</b></p> <p><b>TASSELLO PER CARTONGESSO ZINCATO M5X60</b></p> <p>Ancorante in lamiera avvolta per cartongesso con vite Testa Cilindrica</p>																		
	<p><b>PUNTA CALCESTRUZZO PREMIUM</b></p> <p>Tagliante al carburo di Tungsteno (TCT) permette di forare su cemento, cemento areato, mattoni, ardesia e granito.</p> <p>A partire da Ø 5 mm le punte hanno codolo a 3 facce per evitare che lo scivolamento nel mandrino. Per i Ø 3 &amp; 4 mm le punte hanno codolo rotondo.</p> <p>La scanalatura rossa permette all'utilizzate una più facile identificazione E Possono essere utilizzate con i tassellatori, usando il mandrino autoserrante ed attivando la modalità rotazione.</p> <table><tbody><tr><td><b>4932471171</b></td><td>mm. 5X100</td><td><b>4932471186</b></td><td>mm. 10X150</td><td><b>4932471189</b></td><td>mm. 12X260</td></tr><tr><td><b>4932471182</b></td><td>mm. 8x100</td><td><b>4932471187</b></td><td>mm. 10X260</td><td><b>4932471190</b></td><td>mm. 14X150</td></tr><tr><td><b>4932471183</b></td><td>mm. 8x150</td><td><b>4932471188</b></td><td>mm. 12X150</td><td><b>4932471191</b></td><td>mm. 14X260</td></tr></tbody></table>			<b>4932471171</b>	mm. 5X100	<b>4932471186</b>	mm. 10X150	<b>4932471189</b>	mm. 12X260	<b>4932471182</b>	mm. 8x100	<b>4932471187</b>	mm. 10X260	<b>4932471190</b>	mm. 14X150	<b>4932471183</b>	mm. 8x150	<b>4932471188</b>	mm. 12X150	<b>4932471191</b>	mm. 14X260
<b>4932471171</b>	mm. 5X100	<b>4932471186</b>	mm. 10X150	<b>4932471189</b>	mm. 12X260																
<b>4932471182</b>	mm. 8x100	<b>4932471187</b>	mm. 10X260	<b>4932471190</b>	mm. 14X150																
<b>4932471183</b>	mm. 8x150	<b>4932471188</b>	mm. 12X150	<b>4932471191</b>	mm. 14X260																
	<p><b>PUNTA MULTIMATERIALE ESAGONALE</b></p> <p>Progettate per essere utilizzate con l'avvitatore ad impulsi e trapani / avvitatori. Codolo esagonale fino alla lunghezza 260mm, codolo a tre facce fino alla lunghezza 400mm. Tagliante al carburo di Tungsteno (TCT) permette di forare su cemento, mattoni, tegole, blocchi cemento, metallo sottile, piastrelle ceramiche di durezza medio morbida, tutti i tipi di legno e PVC.</p> <p>Scanalatura di colore bianco per una facile identificazione.</p> <table><tbody><tr><td><b>4932471098</b></td><td>mm. 6X200</td><td><b>4932471106</b></td><td>mm. 8X400</td></tr><tr><td><b>4932471099</b></td><td>mm. 6X400</td><td><b>4932471108</b></td><td>mm. 10X260</td></tr><tr><td><b>4932471105</b></td><td>mm. 8X260</td><td><b>4932471111</b></td><td>mm. 12X260</td></tr></tbody></table>			<b>4932471098</b>	mm. 6X200	<b>4932471106</b>	mm. 8X400	<b>4932471099</b>	mm. 6X400	<b>4932471108</b>	mm. 10X260	<b>4932471105</b>	mm. 8X260	<b>4932471111</b>	mm. 12X260						
<b>4932471098</b>	mm. 6X200	<b>4932471106</b>	mm. 8X400																		
<b>4932471099</b>	mm. 6X400	<b>4932471108</b>	mm. 10X260																		
<b>4932471105</b>	mm. 8X260	<b>4932471111</b>	mm. 12X260																		
	<p><b>4431051</b></p> <p><b>SUPPORTO PER SMERIGLIATRICE TS 230/1</b></p> <p>Il supporto offre i migliori servizi in officina, cantina o garage per risultati precisi durante il lavoro con smerigliatrici angolari con diametro di 230 mm.</p> <p>Il supporto è regolabile universalmente ed è dotato di un robusto giunto girevole e di un supporto a molla.</p>		<p><b>MASCHI MACCHINA HSS-M2 DIN376</b></p> <table><tbody><tr><td><b>5710</b></td><td>mm.10X1,50</td></tr><tr><td><b>5712</b></td><td>mm.12X1,75</td></tr><tr><td><b>5714</b></td><td>mm.14X2,00</td></tr><tr><td><b>5716</b></td><td>mm.16X2,00</td></tr></tbody></table>	<b>5710</b>	mm.10X1,50	<b>5712</b>	mm.12X1,75	<b>5714</b>	mm.14X2,00	<b>5716</b>	mm.16X2,00										
<b>5710</b>	mm.10X1,50																				
<b>5712</b>	mm.12X1,75																				
<b>5714</b>	mm.14X2,00																				
<b>5716</b>	mm.16X2,00																				
	<p><b>1002724</b></p> <p><b>ARMADIO RIPIANI BASSO RESINA C-WOOD 680</b></p> <p>Armadietto a 2 ante dotato di 1 ripiano effetto legno regolabile in altezza. Capacità max per ripiani di 20 kg.</p> <p>Dimensioni: 68 x 39 x 91.5 cm</p>		<p><b>4133000</b></p> <p><b>AEROGRAFO mm.1,4 CON SERBATOIO SUPERIORE</b></p> <p>Capacità serbatoio: 0,6 l Pressione d'esercizio: 3 - 4 bar Regolazione quantità Regolatore dello spruzzo Ugello girevole con diametro di 1.5 millimetri</p>																		

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

## NOVITA' AUTUNNALI 2023

	<p><b>4133115</b></p> <p><b>PISTOLA GONFIAGGIO GOMME DIGITALE D.63</b></p> <p>(LxPxA) : 17,2 x 25,3 x 2,9 cm</p> <p>Manometro digitale Una valvola di scarico consente ad elevati ridurre pressione pneumatici Pressione di lavoro di 0 - 13 Bar fluttuazioni di +-0,05 Bar</p>		<p><b>081505</b></p> <p><b>LAMA A NASTRO PER METALLO</b> <b>mm.1400X8X0,65</b></p> <p>Tipo di dispositivo: seghetto da traforo Spaziatura dei denti della lama: 2.5 cm Lunghezza: 140 cm Densità dei denti della lama (TPI): 6</p>
	<p><b>777015</b></p> <p><b>MORSA FISSA PER TRAPANO A COLONNA mm. 80</b></p> <p>La morsa ha una larghezza di serraggio di 0-65 mm Affidabile e durevole</p>		<p><b>109022</b></p> <p><b>SET INSERTI E CRICCHETTO DA 37 PEZZI</b></p> <p>1x adattatore da 1/4" a esagonale; 1x cricchetto reversibile; 23x punte in 25 mm; 1x portabit a cambio rapido; 1x prolunga per bussole; 1x contenitore; 9x bussole; 1x adattatore da esagonale a 1/4"</p>
	<p><b>3200</b></p> <p><b>SCHIUMA POLIURETANICA ml. 750 CAPPOTTO</b></p> <p>Monocomponente, resistenza al fuoco classe B2 (DIN 4102-1). Polimerizzazione con l'umidità dell'aria. Espansione controllata. Ideale per il fissaggio di tegole, coppi, pannelli isolanti termici ed acustici, lastre in cartongesso. Conducibilità termica 0,036 W/m.k a 20 °C (Din 52612). Pronta per il taglio dopo 20-45 min.</p>		<p><b>SET PUNTE HSS-G</b></p> <p><b>51119RP</b> mm.1-10 FRESATE <b>51125RP</b> mm.1-13 FRESATE <b>571125RP</b> mm. 1-13 COBALTO <b>571119RP</b> mm.1-10 COBALTO</p>
	<p><b>1860F</b></p> <p><b>FORBICE PROFESSIONALE LAME INOX/TITANIUM 8"</b></p>		<p><b>1866F</b></p> <p><b>FORBICE PROFESSIONALE LAME INOX/TITANIUM 9"</b></p>
	<p><b>FORBICE PROFESSIONALE LAME INOX LAVORO</b></p> <p><b>25025F</b> 5" <b>25026F</b> 6" <b>25027F</b> 7"</p>		<p><b>ALLO40</b></p> <p><b>SCALA TELESCOPICA ALLUMINIO GIGANTE 5+5 DLGS81</b></p> <p>Analoga al modello AL040, questa è realizzata con materiali conformi al DLgs 80</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

## NOVITA' AUTUNNALI 2023

	<p><b>KIT-PLF120</b></p> <p><b>CORNICE PER PANNELLO LED 1200X300 H. 43</b></p> <p>Se la stanza da illuminare non è dotata di un controsoffitto, allora è possibile utilizzare il KIT PLAFONE. Cornice esterna per pannello LED che permette l'installazione a soffitto come una normale plafoniera.</p>		<p><b>PQA-421240</b></p> <p><b>PANNELLO LED 1200X300 38W 4000K CENTURY</b></p> <p>Pannelli Led dal design elegante ed ultrasottile che si integra perfettamente con l'architettura degli spazi interni.</p>											
	<p><b>PROIETTORE A LED PORTATILE "JOLLY" RICARICABILE 4000K</b></p> <p>La vasta gamma include proiettori per cantieri e aree di lavoro, ma anche per campeggio o caccia e pesca, o per tutte le attività all'aperto.</p> <p><b>308540</b> 30W <b>508540</b> 50W</p>		<p><b>PROIETTORE A LED PORTATILE "REWORK" 4000K</b></p> <p><b>308540/1</b> 30W <b>508540/1</b> 50W <b>708540</b> 70W <b>1008540</b> 100W</p>											
	<p><b>SOMMER13065</b></p> <p><b>RADIOCOMANDO APRI-CANCELLO SOMMER 434MHZ</b></p> <p>Portata massima: 40 metri</p>		<p><b>108040</b></p> <p><b>PROIETTORE PORTATILE A LED "MINIWORK" 10W 4000K</b></p>											
	<p><b>PROIETTORE A LED PORTATILE "REWORK" CON TREPPIEDI 4000K</b></p> <p><b>608540</b> 60W (2x30W) <b>1008540/2</b> 100W (2x50W)</p>		<p><b>186305</b></p> <p><b>TAPPI AURICOLARI SMARTFIT CON CORDINO</b></p> <p>Morbidi, preformati, si modellano a contatto con il calore del condotto uditivo Grazie alla particolare forma a flangia, si adattano perfettamente a tutti i condotti uditivi Semplici e veloci da infilare</p>											
	<p><b>3402022</b></p> <p><b>TAGLIABORDI ELETTRICO GC-ET 4530 SET</b></p> <p>Robusto motore elettrico con Taglio a doppio filo. Testina motorizzata girevole di 180° per il taglio di bordi e per le superfici verticali motorizzata inclinabile in 4 posizioni Impugnatura di guida telescopica in alluminio a regolazione continua con avanzamento filo completamente automatico Corpo e impugnatura supplementare in materiale plastico antiurto di alta qualità Protezione per fiori e piante Clip antistrappo porta cavo Faretra protettiva lama La dotazione comprende 3 bobine di filo</p>	<table border="1"><tbody><tr><td><b>Tensione</b></td><td>230 V   50 Hz</td></tr><tr><td><b>Potenza</b></td><td>450 W</td></tr><tr><td><b>Velocità rotazione del rocchetto</b></td><td>8800 rpm</td></tr><tr><td><b>Diametro taglio a filo</b></td><td>300 mm</td></tr><tr><td><b>Diametro filo</b></td><td>1.4 mm</td></tr><tr><td><b>Lunghezza filo</b></td><td>10 m</td></tr></tbody></table>	<b>Tensione</b>	230 V   50 Hz	<b>Potenza</b>	450 W	<b>Velocità rotazione del rocchetto</b>	8800 rpm	<b>Diametro taglio a filo</b>	300 mm	<b>Diametro filo</b>	1.4 mm	<b>Lunghezza filo</b>	10 m
<b>Tensione</b>	230 V   50 Hz													
<b>Potenza</b>	450 W													
<b>Velocità rotazione del rocchetto</b>	8800 rpm													
<b>Diametro taglio a filo</b>	300 mm													
<b>Diametro filo</b>	1.4 mm													
<b>Lunghezza filo</b>	10 m													

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

## NOVITA' AUTUNNALI 2023

 	<p><b>4258478</b></p> <p><b>MARTELLO TASSELLATORE TC-RH 1600</b></p> <p>4 funzioni: forare, tassellare, scalpellare con e senza fissaggio Tassellatore con percussione pneumatica per avanzare facilmente durante la perforazione Attacco SDS Plus Basse vibrazioni grazie all'impugnatura principale ammortizzata Asta di profondità di perforazione a regolazione continua in robusto metallo Frizione a slittamento in caso di sovraccarico per maggior sicurezza Impugnatura supplementare con nervature di sicurezza</p> <table border="1"><tbody><tr><td><b>Tensione</b></td><td>230-240 V   50 Hz</td></tr><tr><td><b>Potenza</b></td><td>1600 W</td></tr><tr><td><b>Numero di giri a vuoto</b></td><td>800 min<sup>-1</sup></td></tr><tr><td><b>Nr. percussioni (Pos. 1)</b></td><td>3900 min<sup>-1</sup></td></tr><tr><td><b>Forza colpo</b></td><td>4 J</td></tr><tr><td><b>Attacco utensile</b></td><td>SDS-plus</td></tr><tr><td><b>Capacità foratura nel muro</b></td><td>32 mm</td></tr></tbody></table>	<b>Tensione</b>	230-240 V   50 Hz	<b>Potenza</b>	1600 W	<b>Numero di giri a vuoto</b>	800 min <sup>-1</sup>	<b>Nr. percussioni (Pos. 1)</b>	3900 min <sup>-1</sup>	<b>Forza colpo</b>	4 J	<b>Attacco utensile</b>	SDS-plus	<b>Capacità foratura nel muro</b>	32 mm						
<b>Tensione</b>	230-240 V   50 Hz																				
<b>Potenza</b>	1600 W																				
<b>Numero di giri a vuoto</b>	800 min <sup>-1</sup>																				
<b>Nr. percussioni (Pos. 1)</b>	3900 min <sup>-1</sup>																				
<b>Forza colpo</b>	4 J																				
<b>Attacco utensile</b>	SDS-plus																				
<b>Capacità foratura nel muro</b>	32 mm																				
 	<p><b>4321228</b></p> <p><b>SEGHETTO ALTERNATIVO A BATTERIA TC-JS 18 KIT</b></p> <p>Componente della famiglia Power X-Change Elevata scorrevolezza per tagli precisi Movimento pendolare attivabile per tagli rapidi Porta lame universale che non necessita di attrezzi Con funzione di rimozione della polvere per una migliore visibilità Insero integrato in plastica che protegge i pezzi da lavorare delicati 3 lame per legno e 2 lame per metallo incluse Caricabatteria e batteria Power X-Change da 2,5 Ah inclusi Fornitura in valigetta o E-Box Basic S35</p> <table border="1"><tbody><tr><td><b>Batteria</b></td><td>18 V   2500 mAh   Li-Ion</td></tr><tr><td><b>Tempo di ricarica</b></td><td>50min</td></tr><tr><td><b>Tensione del caricabatteria</b></td><td>200-250 V   50-60 Hz</td></tr><tr><td><b>Altezza</b></td><td>20 mm</td></tr><tr><td><b>Profondità di taglio nel legno</b></td><td>70 mm</td></tr><tr><td><b>Profondità di taglio nella plastica</b></td><td>10 mm</td></tr><tr><td><b>Profondità di taglio nel metallo</b></td><td>8 mm</td></tr><tr><td><b>Tagli obliqui max</b></td><td>45 °</td></tr><tr><td><b>Cambio lama manuale</b></td><td>yes</td></tr></tbody></table>	<b>Batteria</b>	18 V   2500 mAh   Li-Ion	<b>Tempo di ricarica</b>	50min	<b>Tensione del caricabatteria</b>	200-250 V   50-60 Hz	<b>Altezza</b>	20 mm	<b>Profondità di taglio nel legno</b>	70 mm	<b>Profondità di taglio nella plastica</b>	10 mm	<b>Profondità di taglio nel metallo</b>	8 mm	<b>Tagli obliqui max</b>	45 °	<b>Cambio lama manuale</b>	yes		
<b>Batteria</b>	18 V   2500 mAh   Li-Ion																				
<b>Tempo di ricarica</b>	50min																				
<b>Tensione del caricabatteria</b>	200-250 V   50-60 Hz																				
<b>Altezza</b>	20 mm																				
<b>Profondità di taglio nel legno</b>	70 mm																				
<b>Profondità di taglio nella plastica</b>	10 mm																				
<b>Profondità di taglio nel metallo</b>	8 mm																				
<b>Tagli obliqui max</b>	45 °																				
<b>Cambio lama manuale</b>	yes																				
 	<p><b>4431134</b></p> <p><b>SMERIGLIATRICE A BATTERIA TE-AG 18/115 L 4AH</b></p> <p>Componente della famiglia Power X-Change La smerigliatrice angolare più leggera della categoria Soft Start e protezione contro l'avvio accidentale per la massima sicurezza Protezione da sovraccarico per una lunga durata Condotta dell'aria modificata per un raffreddamento ottimale e massima durata Silenziosa grazie al disaccoppiamento di motore e trasmissione Protezione del disco a regolazione rapida</p> <table border="1"><tbody><tr><td><b>Batteria</b></td><td>18 V   4000 mAh   Li-Ion</td></tr><tr><td><b>Tempo di ricarica</b></td><td>75min</td></tr><tr><td><b>Tensione caricatore</b></td><td>200-250 V   50-60 Hz</td></tr><tr><td><b>Diametro disco</b></td><td>115 mm</td></tr><tr><td><b>Numero giri a vuoto max</b></td><td>8500 min<sup>-1</sup></td></tr><tr><td><b>Profondità di taglio max</b></td><td>28 m</td></tr></tbody></table>	<b>Batteria</b>	18 V   4000 mAh   Li-Ion	<b>Tempo di ricarica</b>	75min	<b>Tensione caricatore</b>	200-250 V   50-60 Hz	<b>Diametro disco</b>	115 mm	<b>Numero giri a vuoto max</b>	8500 min <sup>-1</sup>	<b>Profondità di taglio max</b>	28 m								
<b>Batteria</b>	18 V   4000 mAh   Li-Ion																				
<b>Tempo di ricarica</b>	75min																				
<b>Tensione caricatore</b>	200-250 V   50-60 Hz																				
<b>Diametro disco</b>	115 mm																				
<b>Numero giri a vuoto max</b>	8500 min <sup>-1</sup>																				
<b>Profondità di taglio max</b>	28 m																				
 	<p><b>4513861</b></p> <p><b>TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE TE-CD 18 Li 2X2,0AH</b></p> <p>Motore senza spazzole - più potenza e maggiore autonomia PurePOWER Brushless - motore garantito 10 anni dopo la registrazione Funzione trapano a percussione Mandrino in metallo di alta qualità da 13 mm Trasmissione a 2 velocità per un avvitamento ben serrato e una foratura rapida Funzione Quick Stop per facile cambio utensile</p> <table border="1"><tbody><tr><td><b>Batteria</b></td><td>18 V   2000 mAh</td></tr><tr><td><b>Tempo di ricarica</b></td><td>40min</td></tr><tr><td><b>Nr. velocità</b></td><td>2</td></tr><tr><td><b>Momento di torsione max</b></td><td>60 Nm</td></tr><tr><td><b>Nr. posizioni momento di torsione</b></td><td>22 pos.</td></tr><tr><td><b>Mandrino</b></td><td>13 mm   Manicotto singolo</td></tr><tr><td><b>Capacità foratura nel muro</b></td><td>10 mm</td></tr><tr><td><b>Numero percussioni (velocità 1)</b></td><td>0-8000 min<sup>-1</sup></td></tr><tr><td><b>Numero percussioni (velocità 2)</b></td><td>0-28800 min<sup>-1</sup></td></tr><tr><td><b>Numero batterie</b></td><td>2 Pieces</td></tr></tbody></table>	<b>Batteria</b>	18 V   2000 mAh	<b>Tempo di ricarica</b>	40min	<b>Nr. velocità</b>	2	<b>Momento di torsione max</b>	60 Nm	<b>Nr. posizioni momento di torsione</b>	22 pos.	<b>Mandrino</b>	13 mm   Manicotto singolo	<b>Capacità foratura nel muro</b>	10 mm	<b>Numero percussioni (velocità 1)</b>	0-8000 min <sup>-1</sup>	<b>Numero percussioni (velocità 2)</b>	0-28800 min <sup>-1</sup>	<b>Numero batterie</b>	2 Pieces
<b>Batteria</b>	18 V   2000 mAh																				
<b>Tempo di ricarica</b>	40min																				
<b>Nr. velocità</b>	2																				
<b>Momento di torsione max</b>	60 Nm																				
<b>Nr. posizioni momento di torsione</b>	22 pos.																				
<b>Mandrino</b>	13 mm   Manicotto singolo																				
<b>Capacità foratura nel muro</b>	10 mm																				
<b>Numero percussioni (velocità 1)</b>	0-8000 min <sup>-1</sup>																				
<b>Numero percussioni (velocità 2)</b>	0-28800 min <sup>-1</sup>																				
<b>Numero batterie</b>	2 Pieces																				

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

## NOVITA' AUTUNNALI 2023

 	<p><b>3411400</b></p> <p><b>SCUOTA OLIVE A BATTERIA GE-FS 18/53 LI</b></p> <p>Ampia area di esercizio per un rapido avanzamento del lavoro Forche in carbonio robuste e leggere, lunghezza 31 cm Facile sostituzione delle forche Regolazione dei giri per un adattamento ottimale della velocità Funzionamento continuo per maggior comodità nei lavori prolungati Manico telescopico a regolazione continua in alluminio Impugnatura aggiuntiva posteriore per un migliore raggiungimento dei rami alti</p> <table border="1"><tr><td>Altezza di lavoro</td><td>28 cm - 53 cm</td></tr><tr><td>Lunghezza braccio</td><td>92 cm - 182 cm</td></tr><tr><td>Diametro forchettone</td><td>5 mm</td></tr><tr><td>Lunghezza forchettone</td><td>31 cm</td></tr><tr><td>Numero aste forchettone</td><td>8 Pieces</td></tr></table>	Altezza di lavoro	28 cm - 53 cm	Lunghezza braccio	92 cm - 182 cm	Diametro forchettone	5 mm	Lunghezza forchettone	31 cm	Numero aste forchettone	8 Pieces				
Altezza di lavoro	28 cm - 53 cm														
Lunghezza braccio	92 cm - 182 cm														
Diametro forchettone	5 mm														
Lunghezza forchettone	31 cm														
Numero aste forchettone	8 Pieces														
	<p><b>3405231</b></p> <p><b>RICAMBIO SCUOTA OLIVE</b> Pz.4</p> <p>Denti di ricambio Original Einhell per scuotitore per frutta a batteria Compatibile con il tagliabordi a batteria GE-FS 18/53 Li di Einhell In carbonio di alta qualità Leggero ed estremamente robusto Montabile senza attrezzi Lunghezza dei denti: 31 cm Diametro dei denti: 5 mm</p>		<p><b>4140130</b></p> <p><b>PISTOLA IDROPULTRICE HY-PRESSO 18/24 Li</b></p> <p>Pulizia rapida di superfici poco sporche con 240 l/ora Ampia gamma di applicazioni grazie al getto regolabile Prolunga della lancia di spruzzatura inclusa Incluso filtro dell'acqua per proteggere la pompa Incl. sacchetto a rete per riporre gli accessori</p>												
 	<p><b>3433640</b></p> <p><b>ASPIRATORE SOFFIATORE VENTURRO 36/240 LI</b></p> <p>Componente della famiglia Power X-Change, Tecnologia TWIN-Pack: 2 batterie da 18V Power X-Change - potenza ancora maggiore (necessaria 2 batterie da 18V) Motore senza spazzole - più potenza e maggiore autonomia PurePOWER Brushless - motore garantito 10 anni dopo la registrazione Commutazione da soffiatura ad aspirazione senza attrezzi Regolazione elettronica dei giri con indicatore LED e funzione Boost Funzione di triturazione integrata, incl. lama di metallo aggiuntiva Sportello di pulizia con interruttore di sicurezza che agevolano la pulizia</p> <table border="1"><tr><td>Numero giri a vuoto</td><td>8000 min<sup>-1</sup> - 15000 min<sup>-1</sup></td></tr><tr><td>Velocità dell'aria</td><td>240 km/h</td></tr><tr><td>Max. suction power</td><td>740 m<sup>3</sup>/h</td></tr><tr><td>Fuzione sminuzzatore</td><td>10:1</td></tr><tr><td>Capacità sacco di raccolta</td><td>45 L</td></tr></table>	Numero giri a vuoto	8000 min <sup>-1</sup> - 15000 min <sup>-1</sup>	Velocità dell'aria	240 km/h	Max. suction power	740 m <sup>3</sup> /h	Fuzione sminuzzatore	10:1	Capacità sacco di raccolta	45 L				
Numero giri a vuoto	8000 min <sup>-1</sup> - 15000 min <sup>-1</sup>														
Velocità dell'aria	240 km/h														
Max. suction power	740 m <sup>3</sup> /h														
Fuzione sminuzzatore	10:1														
Capacità sacco di raccolta	45 L														
 	<p><b>4138965</b></p> <p><b>AVVITATORE PNEUMATICO 1/2" TC-PW 610</b></p> <p>Potente avvitatore a impulsi con coppia massima di 610 Nm Adatto anche alle sollecitazioni più intense grazie alla sua elevata potenza L'avvitatore a impulsi è dotato di un attacco quadro da 1/2" Struttura compatta per lavorare in posti difficili da raggiungere È possibile lavorare comodamente e a lungo grazie al peso ridotto del prodotto Regolazione con una mano grazie al passaggio ergonomico tra destra e sinistra</p> <table border="1"><tr><td>Max. torque (step 1)</td><td>120 Nm</td></tr><tr><td>Max. torque (step 2)</td><td>230 Nm</td></tr><tr><td>Max. torque (step 3)</td><td>610 Nm</td></tr><tr><td>Pressione d`esercizio max</td><td>8 bar</td></tr><tr><td>Numero di giri a vuoto</td><td>9000 min<sup>-1</sup></td></tr><tr><td>Consumo aria</td><td>142 L/min</td></tr><tr><td>Square drive</td><td>0.5 "</td></tr></table>	Max. torque (step 1)	120 Nm	Max. torque (step 2)	230 Nm	Max. torque (step 3)	610 Nm	Pressione d`esercizio max	8 bar	Numero di giri a vuoto	9000 min <sup>-1</sup>	Consumo aria	142 L/min	Square drive	0.5 "
Max. torque (step 1)	120 Nm														
Max. torque (step 2)	230 Nm														
Max. torque (step 3)	610 Nm														
Pressione d`esercizio max	8 bar														
Numero di giri a vuoto	9000 min <sup>-1</sup>														
Consumo aria	142 L/min														
Square drive	0.5 "														
 	<p><b>4257959</b></p> <p><b>MARTELLO TASSELLATORE TE-RH 38 3F</b></p> <p>Tasellatore a percussione pneumatica per un'ottima spinta propulsiva Robusto mandrino con attacco SDS-Max 3 funzioni: tassellare, scalpellare con e senza fissaggio. Press-Control: pressione esercitata ottimale sempre sotto controllo Sistema elettronico per la regolazione dei giri per lavorare con precisione Vibrazioni ridotte grazie all'impugnatura principale ammortizzante Inserti antiscivolo per ridurre le vibrazioni</p> <table border="1"><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V   50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>1050 W</td></tr><tr><td>Numero di giri a vuoto</td><td>0-500 min<sup>-1</sup></td></tr><tr><td>Nr. percussioni (Pos. 1)</td><td>0-4100 min<sup>-1</sup></td></tr><tr><td>Forza colpo</td><td>9 J</td></tr><tr><td>Attacco utensile</td><td>SDS-Max</td></tr><tr><td>Capacità foratura nel muro</td><td>38 mm</td></tr></table>	Tensione	220-240 V   50 Hz	Potenza	1050 W	Numero di giri a vuoto	0-500 min <sup>-1</sup>	Nr. percussioni (Pos. 1)	0-4100 min <sup>-1</sup>	Forza colpo	9 J	Attacco utensile	SDS-Max	Capacità foratura nel muro	38 mm
Tensione	220-240 V   50 Hz														
Potenza	1050 W														
Numero di giri a vuoto	0-500 min <sup>-1</sup>														
Nr. percussioni (Pos. 1)	0-4100 min <sup>-1</sup>														
Forza colpo	9 J														
Attacco utensile	SDS-Max														
Capacità foratura nel muro	38 mm														

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

## NOVITA' AUTUNNALI 2023

 	<p><b>4350740</b></p> <p><b>SCANALATORE PER MURO TE-MA 1700</b></p> <p>Motore potente per il miglior risultato di fresatura e per eseguire tagli o scanalature della giusta misura in muratura o simili. Rullo di guida e impugnatura supplementare per lavorare con la massima comodità Protezione contro i sovraccarichi per una lunga durata e protezione dell'utente Ampio raggio d'azione grazie al cavo di 4 m Inclusa borsa per un trasporto pulito e sicuro Inclusi 4 dischi da taglio diamantati per cominciare subito il lavoro</p> <table border="1"><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V   50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>1700 W</td></tr><tr><td>Numero di giri a vuoto</td><td>7000 min<sup>-1</sup></td></tr><tr><td>Disco da taglio</td><td>150 mm x 22.2 mm</td></tr><tr><td>Profondità scanalatura</td><td>8 mm - 40 mm</td></tr><tr><td>Larghezza scanalatura</td><td>8 mm - 38 mm</td></tr></table>	Tensione	220-240 V   50 Hz	Potenza	1700 W	Numero di giri a vuoto	7000 min <sup>-1</sup>	Disco da taglio	150 mm x 22.2 mm	Profondità scanalatura	8 mm - 40 mm	Larghezza scanalatura	8 mm - 38 mm
Tensione	220-240 V   50 Hz												
Potenza	1700 W												
Numero di giri a vuoto	7000 min <sup>-1</sup>												
Disco da taglio	150 mm x 22.2 mm												
Profondità scanalatura	8 mm - 40 mm												
Larghezza scanalatura	8 mm - 38 mm												
 	<p><b>4514265</b></p> <p><b>TASSELLATORE A BATTERIA TP-HD 18/26 Li</b></p> <p>Componente della famiglia Power X-Change, necessaria 1 batteria da 18V Motore senza spazzole - più potenza e maggiore autonomia di lavoro 4 funzioni: foratura, tassellatura, scalpellatura con e senza fissaggio Uso facile: 1 interruttore di posizione per 4 funzioni Consiglio per risultati ottimali: batteria da 3,0 Ah o superiore Fornito senza batteria e senza caricabatteria (acquistabili separatamente)</p> <table border="1"><tr><td>Nr. giri (Pos. 1)</td><td>1200 min<sup>-1</sup></td></tr><tr><td>Numero percussioni (velocità 1)</td><td>5500 min<sup>-1</sup></td></tr><tr><td>Forza colpo</td><td>2.6 J</td></tr><tr><td>Capacità foratura nel muro</td><td>26 mm</td></tr></table>	Nr. giri (Pos. 1)	1200 min <sup>-1</sup>	Numero percussioni (velocità 1)	5500 min <sup>-1</sup>	Forza colpo	2.6 J	Capacità foratura nel muro	26 mm				
Nr. giri (Pos. 1)	1200 min <sup>-1</sup>												
Numero percussioni (velocità 1)	5500 min <sup>-1</sup>												
Forza colpo	2.6 J												
Capacità foratura nel muro	26 mm												
 	<p><b>4522250</b></p> <p><b>PISTOLA SILICONE A BATTERIA TE-SG 18/10 Li</b></p> <p>Elevata potenza di espulsione, fino a 2.000 N Pistola per silicone a cartuccia a batteria da 310 ml Con potente illuminazione LED per una visione ottimale della zona di lavoro Giri regolabili a seconda dei materiali e delle quantità Velocità di espulsione regolabile con rotellina e pressostato Niente sgocciolamenti grazie al meccanismo di ritrazione Materiali robusti che ne permettono l'utilizzo frequente Struttura snella con impugnatura ergonomica antiscivolo Fornitura senza batteria e senza caricabatteria (acquistabili separatamente)</p> <table border="1"><tr><td>power supply</td><td>18 V</td></tr><tr><td>Dispensing force</td><td>2000 N</td></tr><tr><td>Feed speed in idle mode</td><td>0.4 mm/s - 10 mm/s</td></tr><tr><td>Speed settings</td><td>6 pos.</td></tr><tr><td>Cartridge size max.</td><td>310 mL</td></tr></table>	power supply	18 V	Dispensing force	2000 N	Feed speed in idle mode	0.4 mm/s - 10 mm/s	Speed settings	6 pos.	Cartridge size max.	310 mL		
power supply	18 V												
Dispensing force	2000 N												
Feed speed in idle mode	0.4 mm/s - 10 mm/s												
Speed settings	6 pos.												
Cartridge size max.	310 mL												
 	<p><b>0130001</b></p> <p><b>FISSATRICE BATTERIA ROCAMATICA 114</b></p> <p>Adatta per l'assemblaggio di telai, cornici in legno, lavori di decorazione, fissaggio tappezzeria, ricopertura di divani, mobili e di tutti i tipi di carta stoffa Dotata di presa USB e stazione di controllo dello stato della batteria. Capacità di carica: 110mm - 120 punti / 88 brad. C</p>		<p><b>4012.051</b></p> <p><b>MASTER B3EPB STUFA ELETTRICA 3,3 KW 230V</b></p> <p>Ripristino automatico Termostato incorporato Nessun consumo di ossigeno Nessuno scarico, odore e umidità Commutatore estate/inverno solo per ventilazione Funzionamento silenzioso Motore con interruttore termico Termostato di surriscaldamento Calore adattabile</p>										
	<p><b>4012.255</b></p> <p><b>MASTER B3EPB STUFA ELETTRICA 2,0 KW</b></p> <p>nessun consumo di ossigeno assenza di fumi, odori e umidità commutatore estate/inverno per la sola ventilazione funzionamento silenzioso ripristino automatico motore con protezione termica elementi riscaldanti in acciaio inossidabile termostato di surriscaldamento</p>		<p><b>485121</b></p> <p><b>LEVIGATRICE MANUALE mm.165X87</b></p>										




# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

## NOVITA' AUTUNNALI 2023

 <p><b>Einhell</b></p>	<p><b>4513830</b></p> <p><b>TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA TE-CD 18/2 LI KIT</b></p> <p>Trasmissione a 2 velocità per un avvvitamento potente e una foratura rapida Mandrino autoserrante con funzione Quick Stop Blocco automatico del mandrino per una rapida sostituzione delle punte Limitatore di coppia per lavori di precisione Impugnatura ergonomica antiscivolo per lavorare confortevolmente Inclusa luce LED per illuminare la zona di lavoro Incluso pratico gancio per fissaggio alla cintura La dotazione comprende 2 batterie da 1,5 Ah e un caricabatteria rapido</p> <table border="1"><tr><td><b>Coppia (dura)</b></td><td>44 Nm</td></tr><tr><td><b>Max mandrino capacità</b></td><td>10 mm</td></tr><tr><td><b>Materiale di trasmissione</b></td><td>Metallo</td></tr><tr><td><b>Numero di ingranaggi</b></td><td>2</td></tr><tr><td><b>Passaggi di regolazione</b></td><td>21</td></tr><tr><td><b>Tensione del motore</b></td><td>18 V</td></tr><tr><td><b>Tipo di motore</b></td><td>Motore a spazzole</td></tr><tr><td><b>Min mandrino capacità</b></td><td>0.8 mm</td></tr></table>	<b>Coppia (dura)</b>	44 Nm	<b>Max mandrino capacità</b>	10 mm	<b>Materiale di trasmissione</b>	Metallo	<b>Numero di ingranaggi</b>	2	<b>Passaggi di regolazione</b>	21	<b>Tensione del motore</b>	18 V	<b>Tipo di motore</b>	Motore a spazzole	<b>Min mandrino capacità</b>	0.8 mm
<b>Coppia (dura)</b>	44 Nm																
<b>Max mandrino capacità</b>	10 mm																
<b>Materiale di trasmissione</b>	Metallo																
<b>Numero di ingranaggi</b>	2																
<b>Passaggi di regolazione</b>	21																
<b>Tensione del motore</b>	18 V																
<b>Tipo di motore</b>	Motore a spazzole																
<b>Min mandrino capacità</b>	0.8 mm																
 <p><b>Einhell</b></p>	<p><b>3411250</b></p> <p><b>TAGLIABORDI A BATTERIA GE-CT 18/30 Li</b></p> <p>Asta Impugnatura di guida telescopica facile da regolare Impugnatura supplementare per una maneggevolezza superiore Testa del motore girevole a 90° per tagli su superfici verticali/bordi Rotella di guida inclusa per lavorare con precisione sui bordi Flowerguard - Protezione per non rovinare fiori e piante Bobina (5 m) con testina automatica a pressione inclusa Impugnatura antiscivolo per il massimo comfort Fornitura senza batteria e senza caricabatteria (acquistabili separatamente)</p> <table border="1"><tr><td><b>Larghezza di taglio</b></td><td>30 cm</td></tr><tr><td><b>Peso del prodotto</b></td><td>2.1 Kg</td></tr><tr><td><b>Tensione del motore</b></td><td>18 V</td></tr><tr><td><b>Tipo di motore</b></td><td>Motore a spazzole</td></tr><tr><td><b>Velocità al minimo max.</b></td><td>8500 min<sup>-1</sup></td></tr><tr><td><b>Min mandrino capacità</b></td><td>0.8 mm</td></tr></table>	<b>Larghezza di taglio</b>	30 cm	<b>Peso del prodotto</b>	2.1 Kg	<b>Tensione del motore</b>	18 V	<b>Tipo di motore</b>	Motore a spazzole	<b>Velocità al minimo max.</b>	8500 min <sup>-1</sup>	<b>Min mandrino capacità</b>	0.8 mm				
<b>Larghezza di taglio</b>	30 cm																
<b>Peso del prodotto</b>	2.1 Kg																
<b>Tensione del motore</b>	18 V																
<b>Tipo di motore</b>	Motore a spazzole																
<b>Velocità al minimo max.</b>	8500 min <sup>-1</sup>																
<b>Min mandrino capacità</b>	0.8 mm																
 <p>ISE17</p>	<p><b>ISE38P</b></p> <p><b>CHIAVE PUNZONATA ISE38 OTTONE</b></p>	 <p>OT1</p>	<p><b>AGB1</b></p> <p><b>CHIAVE PUNZONATA AGB1 OTTONE</b></p>														
 <p>OT1</p>	<p><b>CHIAVE PUNZONATA MRI1 OTTONE</b></p>		<p><b>CHIAVE PUNZONATA DR6P OTTONE</b></p>														
 <p>OT1</p> <p>POT8P</p>	<p><b>POT8P</b></p> <p><b>CHIAVE PUNZONATA POT8P OTTONE</b></p>		<p><b>BRACCETTO A GAS PER APERTURA VERSO IL BASSO</b></p> <p><b>E075912</b> 80 N</p> <p><b>E076012</b> 100 N</p>														

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

## NOVITA' AUTUNNALI 2023

	<p><b>F021651</b></p> <p><b>CHIAVISTELLO CHIUSURA D. 45 CROMOSATINATO</b></p>		<p><b>9083.0794P</b></p> <p><b>SERRATURA ELETTRICA V9083 CON PULSANTE VIRO 12V</b></p> <p>è applicabile su portoni e cancelli pedonali o carrabili situati all'e- sterno, manuali o automatizzati</p>
---	---	--	---