

ANTIRUGGINE PROTETTIVO PER FERRO GRIGIO lt.2,5



5657800.2500

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo:

Modificatore prezzo variante:

Prezzo di vendita:

Prezzo di vendita IVA esclusa:

Sconto:

Ammontare IVA:

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore: [BOERO BARTOLOMEO S.p.A](#)

Descrizione



Art.70.5657

ANTIRUGGINE

ANTICORROSIVO PROTETTIVO

2,5 LITRI

Descrizione

Antiruggine a base di resine sintetiche modificate, cariche pregiate e pigmenti anticorrosivi che conferiscono al prodotto una buona resistenza in ambienti umidi e in atmosfera marina.

Caratteristiche

- Buon potere anticorrosivo
- Buona adesione
- Resa elevata
- Buona pennellabilità

Sistemi applicativi

- Asportare la ruggine e le vecchie pitture non aderenti (supporti già verniciati)
- Carteggiare e sgrassare
- Applicare 2 mani di ANTIRUGGINE.

Si consiglia di completare il ciclo nell'arco delle 48 ore dall'applicazione dell' ANTIRUGGINE. In caso di sovrapposizione dopo 48 ore è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura.

[Scheda Tecnica](#)

Unità nella scatola: 1

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.